

Terasový olej

Všeobecný popis produktu

Popis produktu

Barevný speciální olej z kvalitních rostlinných olejů a pryskyřic na tvrdé i měkké dřevo v exteriéru. Chrání před vnikající vlhkostí a omezuje vysychání a praskání dřeva.

Oblast použití

Terasový olej obsahuje minerální pigmenty na ochranu proti UV záření, zabraňuje tak předčasnému zešedivění a dává dřevu zpátky jeho přírodní krásu.

Složení

Barevné odstíny

Skladování

K základnímu i následnému ošetření dřevěných terasových prken, dlaždic, cestiček atd. Je vhodný skoro pro všechny druhy dřeva v exteriérech jako např. bangkirai, massaranduba, robinie, modřín, douglaska a tlakově impregnované dřevo jehličnanů. Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, minerální pigmenty, komplexy železa 40122 modřín, 40122 bangkirai, 40132 teak, 40152 douglaska
Dobře uzavřené. Doporučená skladovací teplota od +10°C do +20°C. Chránit před mrazem.

Trvanlivost

Velikosti obalů

Technická data

Specifická hmotnost

Viskozita

Bod vzplanutí

Spotřeba

Doba schnutí

chemVOCFarbV

DIN EN 71/3

V uzavřeném obalu skladovatelnost 48 měsíců od data výroby.

2,5 l

Cca 0,85 g/ml.

Cca 45 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.

>62°C

65–125 ml/m² na nátěr v závislosti na vlastnostech a savosti podkladu. Savé podklady mohou při prvním nátěru vykazovat vyšší hodnoty spotřeby.

Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 4 – 6 hodinách; pro další zpracování počkejte pokud možno 12 hodin. Nízké teploty, vyšší vlhkost vzduchu a špatné odvětrávání zpomalují schnutí a podporují vznik zápachu. Během zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Povrchy zatěžujte zpočátku opatrně.

Obsah VOC podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Kategorie/subkategorie: A/f. Limitní hodnota obsahu VOC: 700 g/l. Maximální obsah VOC ve výrobku připraveném k použití: 519 g/l. Vhodný pro hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček.

Pokyny ke zpracování

Vhodné podklady

Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek, neošetřené, tlakově impregnované nebo již naolejované tvrdé i měkké dřevo v exteriéru. Viz oblast použití.

Požadavky na podklad

U neznámého tropického dřeva nejdříve vyzkoušíme snášenlivost na nenápadném místě. Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu.

Zpracování

Hrubé a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme. Všechny podklady se musí řádně očistit kartáčem a vodou nebo vysokotlakým čističem. Pak necháme dřevo dobře uschnout. Hodně zešedlé dřevo obrousíme nebo ošetříme Odšedovačem na teakové dřevo biopin a po uschnutí popř. lehce obrousíme, pokud se zdá být drsné.

Nanášíme štětcem, stěrkou. Nezpracováváme při teplotách pod 12°C. Před použitím dobře promícháme. Olej nanášíme v tenké vrstvě a rovnoměrně. Po krátké době působení přebytečný olej ještě jednou rozetřeme štětcem. Přebytečný olej po max. 10 minutách setřeme hadrem. Na dřevu se nesmí tvořit "loužičky". Tyto pracovní kroky opakujeme podle savosti a požadovaného vzhledu dohromady 1 - 3 krát. Mezi jednotlivými nátěry nechte uschnout.

Ředění

Pokyny ke zpracování

Připraveno k použití. V případě potřeby ředíme Rozpouštědlem biopin.

Při silných vrstvách hrozí v mokru nebezpečí uklouznutí.

Čištění a péče

Naolejované plochy nečistíme agresivními čistícími prostředky.

Čištění nástrojů

Ošetření opakujeme podle stupně poškození. Pokud možno ošetřujeme 1 krát ročně.

Likvidace produktu

Okamžitě po použití Rozpouštědlem biopin.

Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracování proniknout do půdy ani nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě obvyklých recyklačních kontejnerů.

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Terrassenöl

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu.

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de

Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ),

tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz