



Vernis

Olejolak Le Tonkinois Vernis je založen na staleté tradici ochrany dřeva a kovů na bázi lněného oleje.

Le Tonkinois, je olejový produkt nejvyšší čistoty, ověřen více než 100 let řemeslnými postupy, výhradně z nejlepších lněných semen rafinací.

Před dokončením je přidána část čistého čínského dřevěného oleje, což je olej, který zatím nebyl překonán žádným chemickým produktem.

Popis produktu

Oblast použití Na dřevě a odmaštěných kovech tvoří Le Tonkinois Vernis stálou ochranu a má vysokou odolnost proti UV záření. Je vysoce účinný po mnoho let za extrémních povětrnostních podmínek. Le Tonkinois Vernis je dokonalá ochrana jakéhokoli dřeva v interiéru i exteriéru, zachovává přirozený, teplý charakter dřeva po téměř nemezenou dobu, a to i za extrémních klimatických podmínek. Vítr a počasí dřeva ovlivňují a mohou ho rozkládat. Tím poškozují jejich přirozenou krásu. Le Tonkinois ještě zvýrazní povrch a kresbu dřeva.

Zpracování

Zpracování Sada připravená ke zpracování. Před použitím dobře promíchejte. Neředit. Nanášejte válečkem, štětcem nejlépe s přírodním chlupem. Pro stříkání můžete naředit max. 5% - 10% ředidlem Le Tonkinois. Broušení a mezibrus proveďte zrnitostí maximálně 180. Nezpracovávat při teplotách pod 12°C. Vrstvy olejolaku je v zásadě nutné natřít v tenké vrstvě a pouze 1x za den. Vhodné zejména pro památkovou péči.

Spotřeba Savé podklady mohou mít za následek vyšší hodnoty spotřeby pro první nátěr. Spotřeba je 30 - 50 ml/m² nebo 20m²/l, na jeden nátěr a to v závislosti na stavu povrchu a savosti podkladu, hladkého, hoblovaného či broušeného dřeva

Doba schnutí Při 20°C a střední vlhkosti po 6 - 8 hodinách. K dalšímu nátěru pokud je to možné, počkejte 24hodin. Nízké teploty, vysoká teplota vlhkost a nízké proudění vzduchu zpožďuje sušení a podporuje tvorbu zápachu. Během zpracování zajistěte dobré větrání. Povrchy nejprve jen opatrně zatěžujte. Pochůzné jsou po 3 dnech s 2 - 3 nátěry.

Podklad a jeho příprava

Podklad Dřevo neošetřené, veškeré materiály ze dřeva ale i korku. Hrubé dřevěné povrchy pečlivě obracejte. Dřevěný povrch musí být zbaven prachu, mastnoty a musí být čistý, suchý bez přemrznutí (max. 15% vlhkost dřeva)

Složení

Přísady Lněný olej, tungový olej, přírodní pryskyřice, isoalifáty

Bezpe. upozornění Obsah VOC tohoto produktu je max 400 g/l. EUH210 na vyžádání k dispozici BL.

Skladování Skladujte uzavřené na suchém a chledném místě, bez mrazu

Trvanlivost Neotevřené v originálním balení je trvanlivost minimálně 5 let.

Likvidace, předpisy Zbytky produktu a obal likvidujte v souladu s místními úředními předpisy. K recyklaci zasílejte pouze prázdné plechovky.

Bezp. pokyny Informace týkající se bezpečnosti naleznete v příslušném bezpečnostním listě.

Pro dosažení optimálních výsledků se prosím řiďte technickými listy všech používaných produktů. Informace vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Neposkytují však žádná prohlášení o vlastnosti produktu a nejsou základem žádného smluvního právního vztahu. Vydáním těchto t.l. ztrácí všechny sávající údaje platnost.
Výrobce: Barend Palm
Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD s.r.o. +420 723 666 650

Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine

Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn

info@barendpalm.de