

C`Y^bUbzVmhY_

JýYcVYWb `dcd]g'dfcXi _h

Ú[] à Á : [à ` \ c

Ošetřující a ochranný, bezbarvý speciální přípravek z rostlinných surovin. Kresba dřeva a barva se díky němu zdůrazní, povrch získají lehce hedvábný lesk a budou odpuzovat vodu i nečistoty.

U à | æ ò [~ 0 à ð

K následně péči o naolejované dřevo, jakož i k prvnímu ošetření neošetřeného dřevěného nábytku v interiérech. Vhodný pro měkké dřevo jako je borovice, smrk atd. ale i pro tvrdá dřeva jako buk a dub. Pro tropická dřeva používejte raději Teakový olej biopin. Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplex železa

Ú [(^) ð

Ó à ^ ç } . . Á à • ò ^ Á

Ú [à ß : ç | } ð

Bezbarvý

V : ç æ | æ [• c

X ^ | à [• à ß à æ

HYW b]Wz`XUU

Ú] ^ à à à | Á @ [ç [• ó

X à \ [: à æ

Ó [à ß :] | æ ~ ð

Ú [c ^ à æ

Dobře uzavřený. Doporučená skladovací teplota od +10 °C do +20°C. Chrání před mrazem.

Skladovatelnost neotevřeného obalu 48 měsíců od data výroby.

0,5 l

Ö [à à à & @ ~ ð

Cca 0,85 g/ml.

Cca sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.

>62°C

35–50 ml/m² na nátěr v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Savé podklady mohou vykazovat vyšší hodnoty spotřeby.

Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách; pro další zpracování počkejte 12 hodin. Nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu a špatná cirkulace vzduchu zpomalují schnutí a podporují tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Povrchy nejprve zatěžujte jen opatrně.

& @ { XU Ö à à à X

Ö à à à à à à à à à

Obsah VOC podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Kategorie/subkategorie: A/f. Limitní hodnota obsahu VOC: 700 g/l. Maximální obsah VOC ve výrobku připraveném k použití: 524 g/l. Odpovídá DIN EN 71, část 3, Bezpečnost hraček.

Dc`nbnri`YndfUWz`jzbf

X @ à) . Á [à \ à ß ^

Ú [0 à à à à ^ Á à ß [à \ à à Á

Z] | à ß : ç | } ð

Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek.

Podklad musí být suchý, odmaštěný a bez prachu.

Drsné a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme.

Nanášíme štětcem, stěrkou. Nezpracováváme při teplotách nižších než 12°C. Před upotřebením dobře promícháme. Olej nanese rovnoměrně v tenké vrstvě. Po krátké době působení přebytečný olej ještě jednou rozetřeme štětcem. Pokud ještě zbývá olej, setřeme ho po max. 10 minutách hadrem.

Připravený ke zpracování. V případě potřeby Ředidlem biopin.

Dřevo bohaté na pryskyřice a tropická dřeva nejdříve otřete Ředidlem biopin. Drsné podklady pečlivě obrousíme do jemna a přezkoušíme na snášenlivost. a

Je nutno několik ošetření, doporučujeme mezibrus s jemným smirkem (k 180). Měla by být provedena dvě ošetření.

^ à } ð Á

Ú ^ à g] | à æ æ

Nátěr

Tip

Neošetřené dřevo natřeme Olejem na nábytek a olej ihned obrousíme jemným, vodě odolným smirkem (240 nebo jemnější) ve směru kresby dřeva.

Povrch otřeme a necháme uschnout. Poté plochy ještě jednou otřeme trochou oleje a hadrem. Mezitím necháme uschnout.

Čištění a péče

Čištění nástrojů

Likvidace produktu

Naolejované povrchy neošetřujeme agresivními čistícími prostředky.

Okamžitě po použití Ředidlem biopin.

Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracování proniknout do půdy ani nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě obvyklých recyklačních kontejnerů.

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu.

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de
 Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ),
 tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz