

Zboží č.: 445

Barva na včelí úly

Všeobecný popis produktu

Popis produktu	Barva na včelí úly biopin je kvalitní, lazurovací nátěr na dřevo bez obsahu rozpouštědla, vyvinutá speciálně pro včelí úly, hmyzí hotely a terária. Čistě přírodní produkt. <ul style="list-style-type: none">- bez rozpouštědla- z přírodních surovin- ochrana proti zešednutí- bez konzervačních látek Kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo. Minerální pigmenty dodají pěkný vzhled a chrání před předčasným zešednutím dřeva.
Oblast použití	Pro tlakově impregnované, neošetřené nebo již naolejované dřevo v exteriérech. Není vhodné pro dubové dřevo, jakož i pro zapečetěné nebo z jiných důvodů nenasákavé dřevěné povrchy. Pro zahradní nábytek se doporučuje Olej na zahradní nábytek biopin, resp. Teakový olej ve spreji biopin.
Složení	Přírodní rostlinné oleje, voda, methylcelulóza, emulgátor na rostlinné bázi, minerální pigmenty, sloučeniny
Barevné odstíny	Světle hnědá, tmavě hnědá, zelená, žlutá, modrá
Skladování	Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.
Trvanlivost	Neotevřené nejméně 4 roky.
Velikost balení	375ml.
Technická data	
Specifická hmotnost	Cca 0,98 g/ml.
Viskozita	Cca 50 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.
Bod vzplanutí	Odpadá
Spotřeba	80-100 ml/m ² na nátěr v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Savé podklady mohou při prvním nátěru vykazovat vyšší spotřebu.
Doba schnutí	Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách; pro další zpracování raději počkejte 12 hodin. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a nedostatečné větrání zdržují schnutí a podporují tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dostatečné větrání. Povrchy za začátku zatěžujeme jen opatrně.
Vyhláška chemVOCFarbV DIN EN 71/3	Obsah VOC podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Kategorie/subkategorie: A/e. Limitní hodnota obsahu VOC: 130 g/l. Maximální obsah VOC: < 1 g/l. Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek se vztahuje na vodou ředitelné nátěrové hmoty. Maximální obsah těkavých organických látek je ve výrobku připraveném k použití. Bezpečnost hraček: Odpovídá DIN-EN 71, část 3 o migraci prvků.
Vhodné podklady	Neošetřené nebo naolejované dřevo, neošetřené, tlakově impregnované nebo jen naolejované tvrdé nebo měkké dřevo v exteriérech. Není vhodné pro dřevo bohaté na obsažné látky jako např. dub, kaštan, merbau.
Požadavky na podklad	Podklad musí být suchý, odmaštěný a bez prachu. Drsné nebo již naolejované dřevěné povrchy nejdříve pečlivě obrousíme. Staré povrchy důkladně očistíme kartáčem a vodou nebo vysokotlakým vodním čističem. Potom necháme dřevo dobře uschnout. Silně zešedlé dřevo obrousíme nebo ošetříme Ošedlovačem na teakové dřevo biopin a po uschnutí dobře obrousíme, pokud je na dotyk velmi hrubé. U dřeva impregnovaného v tlakovém kotli se mohou objevit solné výkvěty - ty odstraníme kartáčem.
Zpracování	Nanášíme štětcem, stěrkou. Teplota při zpracování by neměla být nižší než 10°C. Před upotřebením dobře promícháme. Barvu na včelí úly biopin nanášíme v dostatečném množství a rovnoměrně ji rozetřeme / uhladíme. Podle savosti dřeva a požadovaného výsledku provedeme celkem 2-4 nátěry. Mezi jednotlivými nátěry necháme zaschnout.
Ředění	Připraveno ke zpracování, v případě potřeby ředíme vodou
Čištění nástrojů	Immediately po použití vodou popř. čističem na štětce
Likvidace produktu	Zbytky barvy nebo ředidla se nesmí dostat do odpadních vod nebo do půdy a to ani během zpracování! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu se mohou uložit do domovního odpadu; prázdné plechovky (bílý plech) patří do správného recyklačního kontejneru.
Bezpečnostní pokyny	Důležité bezpečnostní informace získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Přírodní barvy mají svůj charakteristický pach způsobený obsahem obsažených rostlinných olejů. Při zpracování zabezpečte dobré větrání. Schnoucí oleje se mohou sami vznítit. Proto se tímto produktem znečištěné hadry nesmí zmuchlat, nýbrž před likvidací je necháme rozložené uschnout nebo je namočíme do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu.

Stav: květen 2019

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a praktického použití. Slouží výlučně k informování a nejsou zárukou výsledku. Uživatel musí sám vyzkoušet vhodnost produktu pro své účely. Záruka výrobce se vztahuje pouze na kvalitu produktu a vylučuje výslovně chybné užití. Výrobce si vyhrazuje změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1 - 8 • D - 26441 Jever • Telefon 04461.7575 - 0 • www.biopin.de • info@biopin.de
Importér pro ČR a SR: **EBK ERET BERNARD, s.r.o.**, Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ), tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz